

H9 – Indstilling af foderautomater til slagtegrise



Foderspild er dyrt. 5 % spildt foder koster i runde tal 10-15 kr. pr. slagtegris afhængig af foderprisen.

Korrekt indstilling af foderautomater:

1. Der skal være let adgang til foder uden foderspild.
2. Der skal være foder på pladen, uden at der ligger meget foder ved vandventilerne.
3. Kontrollér indstillingen **hver dag**.

Lys:

4. Lad lyset være tændt i staldene fra kl. 7 til 22.

Antal grise pr. rørfodringsautomat:

5. Afhængig af fabrikat kan én rørfodringsautomat betjene op til 35-40 grise (16-20 grise pr. side).

Manglende fokus på indstilling af automater

- For åben øger risikoen for foderspild. Lys ned gennem spalterne og tjek for foderspild.
- For lidt åben betyder, at grisene ikke har let adgang til foder og giver uens grise.
- For lidt åben øger risiko for brodannelse i foderrør.
- Er der brodannelse, skal du tjekke, om der er vådt/gammelt foder i foderrøret.

Brodannelse kan mindskes ved at

- Montere en kæde ned gennem foderrøret.
- Montere fladjern i/under foderrøret, som grisene kan aktivere.
- Vandventiler ikke placeres for højt eller har så høj ydelse, at vandet sprøjter direkte op på pladen.
- Der bores et hul i den øverste del af vandtruget som overløbssikring.

H9 – Indstilling af foderautomater til slagtegrise

1.	Manglende rengøring kan ved visse automattyper resultere i, at grisene ikke i tilstrækkelig grad kan aktivere automaten, så der kommer nok foder ud. Tjek indstilling af alle automater inden du sætter grise ind i sektionen. Husk, at "samme indstilling på skalaen" ikke giver samme adgang til foder, så derfor skal du altid justere efter behov ved at have vurderet mængden af foder i krybben. Lys ned under spalterne og tjek, at der ikke er synligt foderspild.
4.	Lad lyset være tændt i staldene fra kl. 7 til 22. Erfaringsmæssigt giver det en mere jævn benyttelse af foderautomaterne, mindre uro blandt grisene omkring foderautomaterne - og grisene nederst i hierarkiet har større mulighed for at optage foder. Der er krav om minimum 8 timers lys.
5.	35 grise pr. automat gælder primært ved anvendelse af melfoder, som grisene ikke æder så hurtigt, og 40 grise pr. automat ved anvendelse af pelleteret foder.